

说明：

如本一览表中的规格要求不明确或有误的，请以详细、正确的规格要求填写竞标报价表和规格偏离表。

序号	货物名称	技术参数及性能配置	单位	数量①
1	1.4米办公台	颜色：红棕色 规格：1400*700*750mm 产品特性：采用高级中纤板为基材，台面厚度约65mm，环保油漆。 1、翘曲度：正视面板件对角线长度0.8mm； 2、平整度：正视面板0.1mm； 3、邻边垂直度：面板框架对角长度1.0mm，面板框架对边长度≤2.0mm； 4、底脚平稳性0.8mm，抽屉下垂度4.0mm，抽屉摆动度3.0mm； 5、木制件外观无裂缝、无腐朽材、无树脂囊； 6、人造板件外观污斑、划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层均符合要求； 7、五金配件涂层无漏喷、无锈蚀，光滑均匀； 8、木工要求部件交接封边、无裂缝，安装严密； 9、漆膜外观要求同色部件色泽相似，无褪色、无掉色、无漏漆、无皱皮； 10、漆膜理化性能：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均为≥2级； 11、甲醛释放量≤1.5mg/L； 12、重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞均为<5.0mg/kg。 投标时，必须提供1.4米办公台实物样品一张，否则投标无效。	张	2
2	办公椅	颜色：黑色 规格：500*580*1100mm 特点：材质网布，风格简约，框架金属骨架，有扶手，不可旋转。	张	4
3	3位不锈钢排椅	颜色：蓝色 规格：1850*560*810mm 产品特性：三人位不锈钢椅。 坐板：采用1.2MM厚度的鞍钢冷轧板，冲孔，表面光滑，不易磨损，经久耐用。 压边条：采用2.5mm压边条，里面加入实心铁棒，美观厚实，承托重量，不变形。 站脚：采用1.4mm鞍钢带钢拉伸，焊接而成。抛光后除锈电镀，外观精美，耐用。 扶手：采用1.4mm鞍钢带钢拉伸，焊接而成。抛光后除锈电镀，外观精美，耐用。 特点：坚固耐用、简洁大方，可多个位连接，应用广泛，适用于多种公共场所使用。	张	2

4	3位皮质排椅	<p>颜色：蓝色 规格：1800*560*810mm 产品特性：三人位不锈钢椅。 坐板：采用1.2MM厚度的鞍钢冷轧板，冲孔，表面光滑，不易磨损，经久耐用，坐垫采用高密度回弹海绵。 压边条：采用2.5mm压边条，里面加入实心铁棒，再抛光后电镀，美观厚实，承托重量，不变形。 站脚：采用1.4mm鞍钢带钢拉伸，焊接而成。抛光后除锈电镀，外观精美，耐用。 扶手：采用1.4mm鞍钢带钢拉伸，焊接而成。外观精美，耐用。 特点：坚固耐用、简洁大方，可多个位连接，应用广泛，适用于多种公共场所使用。</p>	张	2
5	1.6米办公台	<p>颜色：红棕色 规格：1600*800*750mm 产品特性：采用高级中纤板为基材，台面厚度约65mm，环保油漆。 1、翘曲度：正视面板件对角线长度0.8mm； 2、平整度：正视面板0.1mm； 3、邻边垂直度：面板框架对角长度1.0mm，面板框架对边长度≤2.0mm； 4、底脚平稳性0.8mm，抽屉下垂度4.0mm，抽屉摆动度3.0mm； 5、木制件外观无裂缝、无腐朽材、无树脂囊； 6、人造板件外观污斑、划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层均符合要求； 7、五金配件涂层无漏喷、无锈蚀，光滑均匀； 8、木工要求部件交接封边、无裂缝，安装严密； 9、漆膜外观要求同色部件色泽相似，无褪色、无掉色、无漏漆、无皱皮； 10、漆膜理化性能：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均为≥2级； 11、甲醛释放量≤1.5mg/L； 12、重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞均为<5.0 mg/kg。</p>	张	4
6	办公椅	<p>颜色：黑色 规格：500*580*1100mm 特点：材质网布，风格简约，框架金属骨架，有扶手，不可旋转。</p>	张	4
7	大法官椅	<p>颜色：红棕色 规格：1720*600*510mm 产品特点： 1、实木打造，主材料选用进口优质木材，质地坚韧，纹理细腻、清晰；坐垫采用高密度回弹海绵。 2、采用暗榫卯结构的框架组合（中国传统的木工工艺），结构更牢固。 投标时，必须提供产品实物图片，否则投标无效。</p>	张	1
8	小法官椅	<p>颜色：红棕色 规格：1620*570*535mm 产品特点： 1、坐垫采用高密度回弹海绵。 2、实木打造，主材料选用进口优质橡木，质地坚韧，纹理细腻、清</p>	张	2

		晰； 3、采用暗榫卯结构的框架组合（中国传统的木工工艺），结构更牢固。		
9	文员椅	颜色：红棕色 规格：1160*550*490mm 1. 木材：进口原木，承托力达 250KG，含水率低于 9% 2. 海绵：40 密度高弹海绵，强力绷带高弹弹簧 3. 油漆：采用品牌环保油漆。 4. 包装运输：整装打木架。结构坚固耐用，美观大方，使用环保漆，环保要求达标。 甲醛、重金属含量如下： 1、甲醛释放量 (mg/L) ≤0.5； 2、可溶性铅 (mg/kg) ≤10； 3、可溶性镉 (mg/kg) ≤5； 4、可溶性铬 (mg/kg) ≤5； 5、可溶性汞 (mg/kg) ≤2； 以上 1-5 项甲醛、重金属含量，投标人必须提供市级或市级以上检测机构出具的检测报告复印件，检测报告日期在 2017 年 1 月 1 日至截标前有效，否则投标无效。	张	6
10	3.6 米法官台	颜色：红棕色 规格：3600*650*950mm 产品特性：采用高级中纤板为基材，台面厚度约 65mm，环保油漆。 1、翘曲度：正视面板件对角线长度 0.8mm； 2、平整度：正视面板 0.1mm； 3、邻边垂直度：面板框架对角长度 1.0mm，面板框架对边长度 ≤2.0mm； 4、底脚平稳性 0.8mm，抽屉下垂度 4.0mm，抽屉摆动度 3.0mm； 5、木制件外观无裂缝、无腐朽材、无树脂囊； 6、人造板件外观污斑、划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层均符合要求； 7、五金配件涂层无漏喷、无锈蚀，光滑均匀； 8、木工要求部件交接封边、无裂缝，安装严密； 9、漆膜外观要求同色部件色泽相似，无褪色、无掉色、无漏漆、无皱皮； 10、漆膜理化性能：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均为 ≥2 级； 11、甲醛释放量 ≤1.5mg/L； 12、重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞均为 <5.0 mg/kg。 投标时，必须提供该项要求一致的台面材质面料一块，否则投标无效。	米	3.6
11	2 米书记台	颜色：红棕色 规格：2000*600*750mm 产品特性：采用高级中纤板为基材，台面厚度约 65mm，环保油漆。 1、翘曲度：正视面板件对角线长度 0.8mm； 2、平整度：正视面板 0.1mm； 3、邻边垂直度：面板框架对角长度 1.0mm，面板框架对边长度 ≤2.0mm； 4、底脚平稳性 0.8mm，抽屉下垂度 4.0mm，抽屉摆动度 3.0mm。	米	2

		<p>5、木制件外观无裂缝、无腐朽材、无树脂囊；</p> <p>6、人造板件外观污斑、划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层均符合要求；</p> <p>7、五金配件涂层无漏喷、无锈蚀，光滑均匀；</p> <p>8、木工要求部件交接封边、无裂缝，安装严密；</p> <p>9、漆膜外观要求同色部件色泽相似，无褪色、无掉色、无漏漆、无皱皮；</p> <p>10、漆膜理化性能：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均为≥ 2级；</p> <p>11、甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$；</p> <p>12、重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞均为$< 5.0\text{ mg/kg}$。</p>		
12	2米诉讼台	<p>颜色：红棕色</p> <p>规格：2000*600*750mm</p> <p>产品特性：采用高级中纤板为基材，台面厚度约65mm，环保油漆。</p> <p>1、翘曲度：正视面板件对角线长度0.8mm；</p> <p>2、平整度：正视面板0.1mm；</p> <p>3、邻边垂直度：面板框架对角长度1.0mm，面板框架对边长度$\leq 2.0\text{mm}$；</p> <p>4、底脚平稳性0.8mm，抽屉下垂度4.0mm，抽屉摆动度3.0mm；</p> <p>5、木制件外观无裂缝、无腐朽材、无树脂囊；</p> <p>6、人造板件外观污斑、划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层均符合要求；</p> <p>7、五金配件涂层无漏喷、无锈蚀，光滑均匀；</p> <p>8、木工要求部件交接封边、无裂缝，安装严密；</p> <p>9、漆膜外观要求同色部件色泽相似，无褪色、无掉色、无漏漆、无皱皮；</p> <p>10、漆膜理化性能：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均为≥ 2级；</p> <p>11、甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$；</p> <p>12、重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞均为$< 5.0\text{ mg/kg}$。</p>	米	2
13	6.8米护栏	<p>颜色：红棕色</p> <p>规格：6800*20*950mm</p> <p>产品特性：采用高级中纤板为基材，贴纸表面，环保油漆。</p> <p>1、翘曲度：正视面板件对角线长度0.8mm；</p> <p>2、平整度：正视面板0.1mm；</p> <p>3、邻边垂直度：面板框架对角长度1.0mm，面板框架对边长度$\leq 2.0\text{mm}$；</p> <p>4、底脚平稳性0.8mm，抽屉下垂度4.0mm，抽屉摆动度3.0mm；</p> <p>5、木制件外观无裂缝、无腐朽材、无树脂囊；</p> <p>6、人造板件外观污斑、划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层均符合要求；</p> <p>7、五金配件涂层无漏喷、无锈蚀，光滑均匀；</p> <p>8、木工要求部件交接封边、无裂缝，安装严密；</p> <p>9、漆膜外观要求同色部件色泽相似，无褪色、无掉色、无漏漆、无皱皮；</p> <p>10、漆膜理化性能：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均为≥ 2级；</p>	米	6.8

		<p>11、甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$;</p> <p>12、重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞均为$< 5.0\text{ mg/kg}$。</p> <p>投标时，必须提供该项要求一致的台面材质面料一块，否则投标无效。</p>		
14	排椅	<p>颜色：浅蓝色</p> <p>规格：590*600*1020mm</p> <p>椅座、椅背外壳：（背板厚：20MM，座板厚：15MM），背板根据人体工程学开模，热压成型，有美观的曲线，舒适、大气。</p> <p>扶手框和脚架：采用优质冷轧钢冲压焊制成型，防锈处理后静电粉末喷涂。脚架厚度为2.0MM。脚带软包，面料颜色浅蓝色。</p> <p>海绵：采用高密度回弹性发泡海绵。椅背海绵密度不小于30kg/m^3，座海面厚度不小于35kg/m^3。薄靠背为定型切割海绵。</p> <p>布料：面料为优质腈纶（涤纶）混纺高级装饰面料，抗污、耐磨、防褪色。</p> <p>扶手：除边上两个扶手外，中间座位两个座椅共用一个扶手。扶手盖采用实木扶手。</p> <p>座包：采用单弹簧加缓冲阻尼器回位机构，回位灵巧，无回位噪音。</p> <p>紧固螺丝：采用防锈静电涂内六角膨胀螺丝，不生锈。</p> <p>座椅外形：设计符合“人体形态学”工程原理，舒适度好。</p> <p>投标时，必须提供产品实物图片，否则投标无效。</p>	位	40
15	1.8米大班台	<p>颜色：红棕色</p> <p>规格：1800*900*750mm</p> <p>产品特性：采用高级中纤板为基材，台面厚度约90mm，环保油漆。</p> <p>1、翘曲度：正视面板件对角线长度0.8mm；</p> <p>2、平整度：正视面板0.1mm；</p> <p>3、邻边垂直度：面板框架对角长度1.0mm，面板框架对边长度$\leq 2.0\text{mm}$；</p> <p>4、底脚平稳性0.8mm。抽屉下垂度4.0mm，抽屉摆动度3.0mm；</p> <p>5、木制件外观无裂缝、无腐朽材、无树脂囊；</p> <p>6、人造板件外观污斑、划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层均符合要求；</p> <p>7、五金配件涂层无漏喷、无锈蚀，光滑均匀；</p> <p>8、木工要求部件交接封边、无裂缝，安装严密；</p> <p>9、漆膜外观要求同色部件色泽相似，无褪色、无掉色、无漏漆、无皱皮；</p> <p>10、漆膜理化性能：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均为≥ 2级；</p> <p>11、甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$；</p> <p>12、重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞均为$< 5.0\text{ mg/kg}$。</p>	张	1
16	1.6米办公台	<p>颜色：红棕色</p> <p>规格：1600*800*750mm</p> <p>产品特性：采用高级中纤板为基材，台面厚度约65mm，环保油漆。</p> <p>1、翘曲度：正视面板件对角线长度0.8mm；</p> <p>2、平整度：正视面板0.1mm；</p> <p>3、邻边垂直度：面板框架对角长度1.0mm，面板框架对边长度$\leq 2.0\text{mm}$；</p> <p>4、底脚平稳性0.8mm，抽屉下垂度4.0mm，抽屉摆动度3.0mm；</p>	张	1

		<p>5、木制件外观无裂缝、无腐朽材、无树脂囊；</p> <p>6、人造板件外观污斑、划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层均符合要求；</p> <p>7、五金配件涂层无漏喷、无锈蚀，光滑均匀；</p> <p>8、木工要求部件交接封边、无裂缝，安装严密；</p> <p>9、漆膜外观要求同色部件色泽相似，无褪色、无掉色、无漏漆、无皱皮；</p> <p>10、漆膜理化性能：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均为≥ 2级；</p> <p>11、甲醛释放量≤ 1.5mg/L；</p> <p>12、重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞均为< 5.0 mg/kg。</p>		
17	1+3 办公沙发	<p>规格：单位 950*800*890mm，三人位 2180*890*920mm，</p> <p>1. 面料：加厚 1-1.2mm 的优质西皮，手感超好；</p> <p>2. 五金：知名品牌五金件，长久使用不变形；</p> <p>3. 框架：实木支撑；座位：进口蛇簧支撑座包，坐垫内含弓字簧；</p> <p>4. 海绵：高密度海绵，弹力十足，无刺鼻异味；</p> <p>5. 沙发脚：防滑脚垫，承重力好。</p>	张	1
18	1.2 米长茶几	<p>颜色：红棕色</p> <p>规格：1200*600*430mm</p> <p>形状：长方形</p> <p>基材：采用高密度纤维板，甲醛含量符合国家标准；</p> <p>台面：优质木皮贴面，厚度约 30mm；</p> <p>油漆：国标环保漆。</p> <p>1、翘曲度：正视面板件对角线长度 0.4mm；</p> <p>2、平整度：正视面板 0.6mm；</p> <p>3、邻边垂直度：面板框架对角长度 1.0mm；</p> <p>4、底脚平稳性 0.6mm；</p> <p>5、木制件外观无裂缝、无腐朽材、无树脂囊；</p> <p>6、人造板件外观污斑、划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层均符合要求；</p> <p>7、五金配件涂层无漏喷、无锈蚀，光滑均匀；</p> <p>8、木工要求部件交接封边、无裂缝，安装严密；</p> <p>9、漆膜外观要求同色部件色泽相似，无褪色、无掉色、无漏漆、无皱皮；</p> <p>10、漆膜理化性能：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均为≥ 2级；</p> <p>11、甲醛释放量≤ 1.5mg/L；</p> <p>12、重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞均为< 5.0 mg/kg。</p>	张	1
19	3.2 米法官台	<p>颜色：红棕色</p> <p>规格：3200*650*950mm</p> <p>产品特性：采用高级中纤板为基材，台面厚度约 65mm，环保油漆。</p> <p>1、翘曲度：正视面板件对角线长度 0.8mm；</p> <p>2、平整度：正视面板 0.1mm；</p> <p>3、邻边垂直度：面板框架对角长度 1.0mm，面板框架对边长度≤ 2.0mm；</p>	米	3.2

		<p>4、底脚平稳性 0.8mm，抽屉下垂度 4.0mm，抽屉摆动度 3.0mm</p> <p>5、木制件外观无裂缝、无腐朽材、无树脂囊；</p> <p>6、人造板件外观污斑、划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层均符合要求；</p> <p>7、五金配件涂层无漏喷、无锈蚀，光滑均匀；</p> <p>8、木工要求部件交接封边、无裂缝，安装严密；</p> <p>9、漆膜外观要求同色部件色泽相似，无褪色、无掉色、无漏漆、无皱皮；</p> <p>10、漆膜理化性能：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均为≥ 2级；</p> <p>11、甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$；</p> <p>12、重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞均为$< 5.0\text{ mg/kg}$。</p>		
20	大法官椅	<p>颜色：红棕色</p> <p>规格 1720*600*510mm</p> <p>产品特点：</p> <p>1、实木打造，主材料选用进口优质木材，质地坚韧，纹理细腻、清晰；坐垫采用高密度回弹海绵。</p> <p>2、采用暗榫卯结构的框架组合（中国传统的木工工艺），结构更牢固。</p>	张	1
21	小法官椅	<p>颜色：红棕色</p> <p>规格：1620*570*535mm</p> <p>产品特点：</p> <p>1、坐垫采用高密度回弹海绵。</p> <p>2、实木打造，主材料选用进口优质橡木，质地坚韧，纹理细腻、清晰；</p> <p>3、采用暗榫卯结构的框架组合（中国传统的木工工艺），结构更牢固。</p>	张	2
22	文员椅	<p>颜色：红棕色</p> <p>规格：1160*550*490mm</p> <p>1. 木材：进口原木，承托力达 250KG，含水率低于 9%</p> <p>2. 海绵：40 密度高弹海绵，强力绷带高弹弹簧</p> <p>3. 油漆：采用品牌环保油漆。</p> <p>4. 包装运输：整装打木架。结构坚固耐用，美观大方，使用环保漆，环保要求达标。</p> <p>甲醛、重金属含量如下：</p> <p>1、甲醛释放量 (mg/L)≤ 0.5；</p> <p>2、可溶性铅 (mg/kg)≤ 10；</p> <p>3、可溶性镉 (mg/kg)≤ 5；</p> <p>4、可溶性铬 (mg/kg)≤ 5；</p> <p>5、可溶性汞 (mg/kg)≤ 2；</p>	张	6
23	1.6 米书记台	<p>颜色：红棕色</p> <p>规格：1600*600*750mm</p> <p>产品特性：采用高级中纤板为基材，台面厚度约 65mm，环保油漆。</p> <p>1、翘曲度：正视面板件对角线长度 0.8mm；</p> <p>2、平整度：正视面板 0.1mm；</p> <p>3、邻边垂直度：面板框架对角长度 1.0mm，面板框架对边长度$\leq 2.0\text{mm}$；</p>	米	1.6

		<p>4、底脚平稳性 0.8mm，抽屉下垂度 4.0mm，抽屉摆动度 3.0mm</p> <p>5、木制件外观无裂缝、无腐朽材、无树脂囊；</p> <p>6、人造板件外观污斑、划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层均符合要求；</p> <p>7、五金配件涂层无漏喷、无锈蚀，光滑均匀；</p> <p>8、木工要求部件交接封边、无裂缝，安装严密；</p> <p>9、漆膜外观要求同色部件色泽相似，无褪色、无掉色、无漏漆、无皱皮；</p> <p>10、漆膜理化性能：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均为≥ 2级；</p> <p>11、甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$；</p> <p>12、重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞均为$< 5.0\text{ mg/kg}$。</p>		
24	1.6米诉讼台	<p>颜色：红棕色</p> <p>规格：1600*600*750mm</p> <p>产品特性：采用高级中纤板为基材，台面厚度约 65mm，环保油漆。</p> <p>1、翘曲度：正视面板件对角线长度 0.8mm；</p> <p>2、平整度：正视面板 0.1mm；</p> <p>3、邻边垂直度：面板框架对角长度 1.0mm，面板框架对边长度$\leq 2.0\text{mm}$；</p> <p>4、底脚平稳性 0.8mm，抽屉下垂度 4.0mm，抽屉摆动度 3.0mm；</p> <p>5、木制件外观无裂缝、无腐朽材、无树脂囊；</p> <p>6、人造板件外观污斑、划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层均符合要求；</p> <p>7、五金配件涂层无漏喷、无锈蚀，光滑均匀；</p> <p>8、木工要求部件交接封边、无裂缝，安装严密；</p> <p>9、漆膜外观要求同色部件色泽相似，无褪色、无掉色、无漏漆、无皱皮；</p> <p>10、漆膜理化性能：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均为≥ 2级；</p> <p>11、甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$；</p> <p>12、重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞均为$< 5.0\text{ mg/kg}$。</p>	米	1.6
25	排椅	<p>颜色：浅蓝色</p> <p>规格：590*600*1020mm</p> <p>椅座、椅背外壳：（背板厚：20MM，座板厚：15MM），背板根据人体工程学开模，热压成型，有美观的曲线，舒适、大气。</p> <p>扶手框和脚架：采用优质冷轧钢冲压焊制成型，防锈处理后静电粉末喷涂。脚架厚度为 2.0MM。脚带软包，面料颜色浅蓝色。</p> <p>海绵：采用高密度回弹性发泡海绵。椅背海绵密度不小于 30kg/m^3，座海面厚度不小于 35kg/m^3。薄靠背为定型切割海绵。</p> <p>布料：面料为优质腈纶（涤纶）混纺高级装饰面料，抗污、耐磨、防褪色。</p> <p>扶手：除边上两个扶手外，中间座位两个座椅共用一个扶手。扶手盖采用实木扶手。</p> <p>座包：采用单弹簧加缓冲阻尼器回位机构，回位灵巧，无回位噪音。</p> <p>紧固螺丝：采用防锈静电涂内六角膨胀螺丝，不生锈。</p> <p>座椅外形：设计符合“人体形态学”工程原理，舒适度好。</p>	位	30

26	1.2 米会议条台	<p>颜色：红棕色 规格：1200*400*750mm</p> <p>1. 面材：采用高密度纤维板材，厚度约 35mm，实木皮封边，含水率低于 0.7%，纹理清晰自然，色泽一致，木孔分布均匀，表面平整光滑，耐磨性好，无结、无水花、无夹皮，使用优质环保胶水，无色无味。</p> <p>2. 基材：选用高密度加厚型环保纤维板（高密度中纤板），甲醛、苯释放量低于欧洲标准，经过防电、防虫、防腐等工艺处理：抗弯力超强，不易变形，全经电脑程控板材开料锯开料；</p> <p>3. 油漆：采用品牌环保木器专用漆，在恒温、高度防尘的面漆房喷涂。经过最先进饱和油漆工艺等 16 道油漆工序完成，从而保证台面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；</p> <p>4. 五金配件：使用名牌锁具，隐藏式滑道，带防滑脱轨系统，所有五金配件作防锈、防腐处理。</p> <p>投标时，必须提供产品实物图片，否则投标无效。</p>	张	15
27	茶水柜	<p>颜色：红棕色 规格：800*420*800mm</p> <p>材料：采用国际高标准优质环保密度纤维板，厚度约 30mm，品牌环保油漆，高度防腐防锈五金配件；</p> <p>1、漆膜理化性能：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均为≥2 级；</p> <p>2、甲醛释放量≤1.5mg/L；</p> <p>12、重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞均为<5.0 mg/kg。</p> <p>3、结构和底架强度、推拉构件强度、搁板水平和垂直加载稳定性、开关活动部件均达到国家标准。</p>	张	1
28	1+1 沙发	<p>规格：1260*890*920mm</p> <p>1. 面料：加厚 1-1.2mm 的优质西皮，手感超好；</p> <p>2. 五金：知名品牌五金件，长久使用不变形；</p> <p>3. 框架：铁架支撑：座位：进口蛇簧支撑座包，坐垫内含弓字簧；</p> <p>4. 海绵：高密度海绵，弹力十足，无刺鼻异味；</p> <p>5. 沙发脚：防滑脚垫，承重力好。</p>	张	4
29	1+1 方几	<p>颜色：红棕色 规格：600*620*430mm</p> <p>基材：采用高密度纤维板，甲醛含量符合国家标准；</p> <p>台面：优质木皮贴面；</p> <p>油漆：国标环保漆。</p> <p>1、翘曲度：正视面板件对角线长度 0.4mm；</p> <p>2、平整度：正视面板 0.06mm；</p> <p>3、邻边垂直度：面板框架对角长度 1.0mm；</p> <p>4、底脚平稳性 0.6mm；</p> <p>5、木制件外观无裂缝、无腐朽材、无树脂囊；</p> <p>6、人造板件外观污斑、划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层均符合要求；</p> <p>7、五金配件涂层无漏喷、无锈蚀，光滑均匀；</p> <p>8、木工要求部件交接封边、无裂缝，安装严密；</p> <p>9、漆膜外观要求同色部件色泽相似，无褪色、无掉色、无漏漆、无</p>	张	3

		皱皮； 10、漆膜理化性能：耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击均为≥2级； 11、甲醛释放量≤1.5mg/L； 12、重金属含量：可溶性铅、镉、铬、汞均为<5.0 mg/kg。		
30	讲台	颜色：红棕色 规格：800*1150*480mm 面材：优质绿色环保实木皮，厚度约30mm； 油漆：采用品牌环保油漆； 基材：采用国际高标准优质环保密度纤维板； 配件：采用高度防腐防锈五金配件。	张	1
31	吧椅	颜色：蓝色 规格：44*30*60cm 弧度坐面：坐垫包裹镂空设计。 材质：ABS工程树脂，耐抗冲击力，易擦拭，抗老化。 配件：金属手柄，可上下调节升降，金属底盘，电镀防锈，耐腐蚀。	张	8

要求及说明：

- 1、竞标人的报价货物必须是全新的正品行货，免费送货上门，交货期：自合同签订之日起15个工作日内完成所有货物的交货、安装、调试、验收，不能延期。
- 2、竞标人的报价技术参数要实质上相当或优于本一览表提供的技术参数、性能（配置）要求。
- 3、交货地点：采购人指定地点（含卸车）。
- 4、验收标准：按国家标准验收。
- 5、包装要求和运输方式：出厂原包装，标签、及序列号完整，符合环保要求。
- 6、售后服务方面：
 - ①免费提供完善的设备使用、操作培训，设备到现场时即上门安装设备；
 - ②接到故障或维修电话后，半小时内响应，1小时内到达现场维护，小故障当日修复，大故障第二自然日修复，如不能修复，免费更换损坏的零部件；
 - ③按照国家有关规定实行“三包”，确保质量，符合客户要求。