序号	修 改 内 容	更改负责人	批 准	日 期	更改文件编号
1					







Schaltschema
Schematic diagram



ⓑ
Arbeitsbereich 52° - 308°
operatin range 52° - 308°
Rechtsdrehend steigend (clockwise rotation)
Kontakt P1-2 (contact P1-2),mycro-Kontaktabstand (micro - GAP)



vorläufige Zeichnung, Änderungen vorbehalten.
preliminary drawing, subject to alteration

Achse in "0"-Stellung gezeichnet
Shaft drawn in "OFF" position







Anschluesse:
Messing blank
Flachstecker: 6,3 x 0,8 mm n. DIN 46 244

Terminals:
Copper alloy
Q.C.-terminals: 6,3 x 0,8 mm as per DIN 46 244

Belastung (Rating):
ⓒ 13A/230-240Vac
Temp. 120°C

Prüfzeichen (Approvals):

max. Einschraubtiefe 5 mm ab Befestigungsebene
max screw insertion 5mm

技术要求：
1.未经客户同意，不得变更材质，结构，颜色等技术规格。
2.未注明事项，依照双方协定的标准样品执行。
3.符合ROHS环保要求，不得使用有害物质。
4.未注明公差，依照公差表“中等”选取。

原材料规格:	热处理/表面处理:	产品型号:
———	———	SR 20/100 MZ

设计:	校对:	审核:	批准:	日期:	重量:	产品名称:
高文涛	张新强	张新强	吴明鑫	2015/4/9	Kg	能量调整器 ENERGY - REGULATOR

图幅:	绘图比例:	版本:	产品编号:
A3	1:1	01.a	
	图纸数量: 1/1		

桑能国际集团 SUNNER GROUP

说明

符号	说明
[2]	产品主要特性要素
○	产品重要能力特性要素
◇	产品安全/关键特性标识

未注公差尺寸极限偏差参考值 (GB/T 1804-2000)

线性尺寸	倒圆 倒角	角度
从 至	从 至	从 至
精密 ±0.05 ±0.05 ±0.1 ±0.15 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 ±3	精密 ±0.2 ±0.5 ±1 ±2 ±4	精密 ±0.5° ±0.5° ±0.5° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1°
中等 ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 ±3 ±4 ±6	中等 ±0.2 ±0.5 ±1 ±2 ±4	中等 ±0.5° ±0.5° ±0.5° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1°
粗糙 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 ±3 ±4 ±6 ±8 ±12	粗糙 ±0.4 ±1 ±2 ±4 ±8	粗糙 ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1°
最粗 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 ±3 ±4 ±6 ±8 ±12 ±16 ±20	最粗 ±0.4 ±1 ±2 ±4 ±8	最粗 ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1° ±1°

Sunner Best Business Partner
电话：+86 21 51200000 传真：+86 21 51200104
网址：www.sunnerelectric.com www.sunnergroup.com