

上海大众新波罗系列 1.4L/1.6L (EA211) 车型保养表格

维修站代号: 743 _____ 委托单号: _____ 车 牌 号: _____ 发动机号: _____
底 盘 号: _____ 行驶里程: _____ 送修日期: _____ 交车日期: _____

5000	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000	120000	130000	140000	150000	160000	170000	180000	190000	200000	210000	220000	230000	240000
A	B	C	D	C	B	E	B	C	D	C	B	E	B	C	D	C	B	E	B	C	D	C	B	E

序号	保 养 内 容	保 养 类 型					保 养 检 查 情 况		
		A 5000 公里 首次 保养	B 每 10000 公里 常规 保养	C 每 20000 公里 常规 保养	D 每 30000 公里 常规 保养	E 每 60000 公里 常规 保养	正常	不正常	已调整
1	车内外照明电器, 用电设备检查功能: (1) 组合仪表指示灯, 阅读灯, 化妆镜灯, 时钟, 点烟器, 喇叭, 电动摇窗机, 电动外后视镜, 暖风空调系统, 收音机 (2) 近光灯, 弯道行车灯, 辅助行车灯, 远光灯, 前雾灯, 转向灯, 警示灯 (3) 驻车灯, 后雾灯, 制动灯, 倒车灯, 车牌灯, 行李箱照明灯	●	●	●	●	●			
2	安全气囊和安全带: 目测外表是否受损, 并检查安全带功能	●	●	●	●	●			
3	多功能方向盘: 检查各按键的功能	●	●	●	●	●			
4	手制动器: 检查功能	●	●	●	●	●			
5	自诊断: 用专用 VAS 诊断设备读取各系统控制器内的故障存储信息	●	●	●	●	●			
6	保养周期显示器: 复位		●	●	●	●			
7	活动天窗: 检查功能、清洁导轨, 如有必要涂敷专用油脂	●	●	●	●	●			
8	活动天窗排水功能: 检查, 必要时清洁			●					
9	前大灯: 检查灯光照射位置, 必要时调整 (如果配备大灯清洗装置, 请检查其功能)	●	●	●	●	●			
10	前风窗玻璃落水槽排水孔: 清洁	●	●	●	●	●			
11	雨刮器 / 清洗装置: 检查雨刮片, 必要时更换; 检查清洗装置功能, 必要时调整并加注清洗液	●	●	●	●	●			
12	灰尘及花粉过滤器: 清洁罩壳和滤芯		●		●				
13	灰尘及花粉过滤器: 清洁罩壳并更换滤芯 (行驶里程较少的车辆建议每 12 个月更换)			●		●			
14	发动机舱: 检查燃油管路、真空管路、电气线路、制动管路、ATF 油冷却器管路是否存在干涉或损坏, 必要时调整	●	●	●	●	●			
15	冷却系统: 检查冷却液冰点数值____℃, 检查系统是否泄漏, 必要时补充原装冷却液 (标准值: -35℃, 极寒地区可低于 -35℃。请使用折射计 T10007A 检测冷却液冰点数值)	●	●	●	●	●			
16	蓄电池: 使用专用检测仪检测蓄电池电压, 检查正、负极连接状态	●	●	●	●	●			
17	空气滤清器: 清洁罩壳和滤芯	●	●						
18	空气滤清器: 清洁罩壳并更换滤芯 (行驶里程较少的车辆建议每 24 个月更换)			●		●			
19	火花塞: 更换				●	●			
20	发动机燃烧室和进气道: 用内窥镜检查, 必要时使用上海大众专用汽油清洗剂				●	●			
21	楔形皮带: 检查 (首次 30000 公里), 必要时更换; 每 100000 公里更换		●	●	●	●			
22	正时齿形皮带: 检查 (首次 90000 公里), 必要时更换			●	●	●			
23	正时齿形皮带张紧轮: 检查 (首次 90000 公里), 必要时更换				●	●			
24	水泵齿形皮带: 检查 (首次 90000 公里), 必要时更换				●	●			
25	发动机机油及机油滤清器: 更换 (行驶里程较少的车辆建议每 12 个月更换) (注: 如拆卸油底壳放油螺栓, 必须更换) 选择机油类型: <input type="checkbox"/> 专用机油 <input type="checkbox"/> 优选机油 <input type="checkbox"/> 高端机油 <input type="checkbox"/> 尊选机油	●	●	●	●	●			
26	手动变速箱: 检查变速箱齿轮油液位, 必要时进行添加或更换					●			
27	自动变速箱: 更换 ATF 油					●			
28	变速箱 / 传动轴护套: 检查有无渗漏和损坏, 连接是否牢固		●	●	●	●			
29	转向横拉杆 / 稳定杆 / 连接杆: 检查是否有间隙, 连接是否牢固	●	●	●	●	●			
30	车身底部: 检查燃油管, 制动液管是否干涉以及底部保护层是否损坏, 排气管是否泄漏, 固定是否牢靠	●	●	●	●	●			
31	燃油滤清器: 更换					●			
32	底盘螺栓: 检查并按规定扭矩紧固	●	●	●	●	●			
33	制动系统: 检查制动液管路、制动系统零部件是否泄漏, 检查制动液液面, 必要时补充	●	●	●	●	●			
34	制动盘, 制动鼓及制动摩擦片: 检查厚度及磨损情况, 必要时更换 (首次检查在 30000 公里)		●	●	●	●			
35	轮胎 / 轮毂 (包括备胎): 检查轮胎磨损情况, 必要时进行轮胎换位, 同时校正轮胎气压 (若配备胎压报警功能, 在校正轮胎气压后, 必须进行标定)	●	●	●	●	●			
36	车轮固定螺栓: 检查并按规定扭矩紧固	●	●	●	●	●			
37	车门限位器, 固定销, 门锁, 发动机盖 / 行李箱盖铰链和锁扣: 检查功能并润滑		●	●	●	●			
38	空调系统冷凝排水: 检查, 必要时清洁		●	●	●	●			
39	尾气排放: 检测					●			
40	试车: 性能检查	●	●	●	●	●			
41	制动液: 更换 (每 24 个月或每 50000 公里, 以先到者为准)								

说明: 1) 本表格的保养内容适用于上海大众生产的新波罗 (New Polo、New Cross Polo) 配备 1.4L DAH/1.6L CSR (EA211) 发动机的车型。保养项目需根据车型的不同配置进行选择。
2) 本表格的保养内容和周期是根据汽车在正常行驶情况下制定的。对于使用条件比较恶劣的车辆, 特别是经常停车 / 启动以及常在低温情况下使用的车辆, 应经常检查机油液面, 并建议每 5000 公里更换机油和机油滤清器。
3) 在灰尘较大环境里行驶的车辆, 应缩短空气滤清器滤芯、空调系统花粉过滤器和活动天窗的保养间隔 (如每 5000 公里更换)。注: 花粉过滤器滤芯脏污将影响空调制冷效果, 请注意检查并及时更换。
4) 每次保养时请在保养表上部的里程表相应的空格位置内打勾, 并请根据里程表中不同里程下方建议的保养类型 (A、B、C、D、E) 正确地选择保养项目。
5) 本表格的保养内容将根据车辆技术状态变化进行调整, 请以最新版本为准。