

## YOGA SETS

瑜珈組

2014/12/17

樣品: 4sets

報價期限:

品質保證:

驗貨標準為AQL

KF = 0

HFA = 1.0

HFB = 1.5

NF = 4.0



### 1. 產品描述:

瑜珈組 (參考右圖)

2 blocks and 1 belt (2pcs瑜珈磚+1pc織帶=1組)

產品特色:

2個去角瑜珈發泡磚, 正面烙印如右圖示 (12.3x4.6cm)

1個100%棉訓練帶, 2個調整用D-rings(Metal in chrome plated), 每個尾端附一個鐵夾(防銹), 含裝飾針車如右圖示(3.2x1.9cm)

瑜珈磚材質一定要很札實, 硬度要由客人確認  
細節如照片, 請提供可能的結構說明

DIN A3印刷並含8種語言使用說明書(共8張)或依客人規定的一個多種語言組裝說明書,  
若有一頁說明書散落在銷售盒,

這說明書一定要集中裝訂排孔成冊於一個塑膠袋中. 塑膠袋品質:白色, 不透明, 霧面,  
90g/m2

(高亮度用於廚房產品或工具, min.100g/m2)

依客人說明, DIN A3 運動訓練海報(黑/白)

2選一: 請提供1個含可能有的運動訓練的DVD-約45分鐘,  
所有顏色/字體/印刷/備註都依客人規定

產品標籤(布標印刷:4x2.2cm)要符合德國 German Product Safety Act-ProdSG規定  
(車於織帶一邊, 印刷和吊牌都不被接受).

產品需標籤標明永久性郵寄地址和產品商品號碼

一份關於標籤的草稿要被確認並需和品質最後確認樣品送樣中一起出現

### 2. 技術要求

-尺寸:

瑜珈磚(長x寬x高): 225x150x95mm

帶子(長x寬含圈): 1760x38mm

D-Ring (高x寬): 45x30mm

鐵夾(長x寬): 10x40mm

瑜珈磚刺繡:如上述和圖示(會再提供)

織帶針車: 如上述和圖示(會再提供)

-1組重量:約340g

-公差(允許偏差為指定的值/限制)

一個銷售單位公差的加或減，不得組合成損害形式和/或外觀和功能的結果。不允許故意蓄意用公差限制

-功能

地板訓練或許多不同的瑜珈運動

墊子本身的重量不能造成嚴重變形.不能影響功能

操作或堅牢度依正當正常使用和可預見的誤用濫用

-材料:

EVA發泡，牢固和抗壓

賣方提供所有使用材料的詳細資料

不允許因氣候和溫度變化或複合材料的尺寸不穩定性造成的波浪,流線,褶皺

不允許變色,色彩偏差的擾亂造成不可挽回的變形和/或損壞

所使用的塑膠材料必須能夠承受使用時所造成的壓力,使用時所造成的壓力不能在商品上造成裂痕.

漆皮:

永久彈性,耐用,無臭。無殺菌劑,細菌,殺蟲劑,重金屬和任何影響健康的溶劑

鐵件需防鏽. 測試依客人指定測試計畫3

賣方需確認產品品項符合客人指定 Test Plan 3的要求

- 工藝:

1. 產品的顏色壓花亮度等都必須一致.

2. 同一包裝的產品,不可有色差. 產品的切割以及連接都要專業.

3. 所有的塑膠部份都不能有不良,電鍍問題,氣泡,撕裂,磨損洞,刮痕或其他不良缺失.

表面:不能有太明顯的刮傷,污漬,印刷染色缺失,光澤度不良,凹痕,變形,縫合處有線頭

- 安全性:

使用的產品和可預期的誤用情況,既不應危害到使用者的人身安全,也不會影響他的健康此外,產品可通用符合現在的法律要求(在交貨時實行適用的規定).

客人所要求的規格皆需由"檢驗標準和程序測試實驗室"文裡所指定的測試單位認證

產品必須符合以下PAH的限值:

會與食物或與使用者的嘴巴或皮膚接觸30秒以上的產品,每個的PAH濃度限制值為: < 0.2mg/kg

所有PAH的限制值總合: 1mg/kg

不會與食物或與使用者的嘴巴或皮膚接觸30秒以上的產品, 每個的PAH濃度限制值如下:  
每個部分不能超過限制值 < 10mg/kg (PAH濃度限制值總合)與1mg/kg的苯芘的限制值。

如產品不能清楚明確的被分類到上述第一類或是第二類的類別, 其限制值將依照會與食  
計算此成本費用。

上述規格也是用於GS認證的產品。

**產品需要充分的通風, 不能在開封後有不佳的氣味, 否則會被退貨**

需符合REACH要求

產品需通過客人要求的有害物質測試, Test plan 2測試, Test Plan 3 測試  
是使用檸檬酸或己二酸酯滋楚的增塑劑  
產品和包裝品不可含DMF (Dimethylfumatat)  
塑膠部份不可含DEHP

需提供給的報告與證書:

1. 色勞度測試報告
2. PAH測試報告
3. DEHP測試報告
4. 有害物質測試報告
5. 供應商REACH聲明

所有的證書與報告裡皆需確實的標註產品的名稱與編號

包裝需通過客人Test Plan 2 測試 和 防鐵蝕的 Test Plan 3  
氣候條件 溫度+5° C / -10° C  
大氣濕度 80/20% RH

產品需可在歐盟, 瑞士和土耳其銷售

化學測試

單一值PAH<0.2 mg/KG

總值PAH<1mg/kg