

序号	产品	牌号	尺寸 mm	公差 mm	表面	边型	抗拉强度, N/mm ²	伸长率	HV	重量吨
1	冷轧工具钢带	C 65	0,5x 16	+0,00/-0,04	bright	切边	0 - 640	> 15	0-190	0,2
	冷轧工具钢带	C 65	0,6x 14	+0,00/-0,04	bright	切边	0 - 640	> 15	0-190	1,0
	冷轧工具钢带	C 65	0,8x 22	+0,00/-0,05	bright	切边	0 - 640	> 15	0-190	0,2
	冷轧工具钢带	C 65	0,8x 65	+0,00/-0,05	bright	切边	0 - 640	> 15	0-190	1,5
2	冷轧工具钢带	C 65	1,2x 85	+0,00/-0,06	bright	切边	0 - 640	> 15	0-190	1
3	冷轧工具钢带	C 65	1,5x 130	+0,00/-0,06	bright	切边	0 - 640	> 15	0-190	1
4	冷轧工具钢带	C 65	1,7x52	+0,00/-0,06	bright	切边	0 - 740	> 10	0-230	1
5	冷轧工具钢带	C 65	1,8x150	+0,00/-0,08	bright	切边	0 - 740	> 10	0-230	1,5

6	冷轧工具钢带	C 65	2, 0x150	+0, 00/-0, 08	bright	切边	0 - 740	> 10	0-230	1, 5
7	冷轧工具钢带	C 65	2, 0x200	+0, 00/-0, 08	bright	切边	0 - 740	> 10	0-230	2, 0
8	冷轧工具钢带	C 65	3, 0x130	+0, 00/-0, 012	bright	切边	0 - 740	> 10	0-230	1