

	Barbed Wired Comparisons刺绳比较参数		
项目	Description描述	Sample样品#2	Canadian加拿大规格
1	Distance between barbs center to center 两个刺结中心的距离	5 1/2"-6" (139.7mm-158.75mm)	5 3/4"-6" (146.05mm-152.4mm)
2	Barb points 刺根数量	4	4
3	Barb wraps 刺线股数	2	2
4	Barb wrap tight 刺需要扭紧否	没有 (必须扭紧)	是
5	Barb thickness 刺线长度	17. 59mm-25. 36mm	13. 25mm-18. 10mm
6	Wire thickness 主线厚度	2.5mm	2.5mm 主线strand wires: 12 1/2 gauge(.009"+/-.005") 刺绳Barb wires:14gauge (.80"+/-.005")
7	Number of twists between barbs 两个刺点缠绕数量	4	4
8	Galvanization coating 镀高锌200-250g Regular Zinc Coating 普通镀锌	**Must match Canadin 必须满足加拿大的标准 与样品一致	Commercial,Class1&Class3 商业: 1级&3级 0.80 oz/sq.ft.minimum strand wires 主线最小0.80 oz/sq.ft. 0.65 oz /sq.ft.minimum baro wires 刺线最小0.65 oz /sq.ft.
9	Length of roll 每卷长度	400m(1320ft)	400m(1320ft)
10	木框架规格	**Must match Canadin 必须满足加拿大的标准 Pics fo follow 如图示	木架: Length长度: 11"(279.4mm) Width宽度: 14 1/2"(368.3mm) Depth厚度: 5" (127mm) Reinforcerment Blocks are 加固块: 3 1/2"x3 1/2"(88.9X88.9mm) placement centre放置中间 All boards are 所有板: 4 1/2" wide(宽) X3/4"thick (厚) (114.3mmx19.05mm) Hole size圆孔孔径: 1 1/2"(38.1mm) wood reinforced(see sample木板见图样)

出厂包装要求：每一个卡板**27**卷，分三层，每层**9**卷

Need a
Roll Sample

Comparison of Barbed Wire Photos



- must be spooled
tight like this roll

