

管道连接器	Φ 38 齿环抗拉脱型	*			304L	个	2
管道连接器	Φ 38 齿环抗拉脱型	*			SS316	个	30
管道连接器	Φ 50 齿环抗拉脱型	*			304L	个	2
管道连接器	Φ 50 齿环抗拉脱型	*			316L	个	2
管道连接器	Φ 203 齿环抗拉脱型	*			SS04	个	3
同心异径管	BW Φ 114. 3x2. 2-Φ 273x2. 2	*			SS304L	个	10
同心异径管	BW Φ 18x2-Φ 114. 3x2. 2	*			SS304L	个	3
同心异径管	BW Φ 18x2-Φ 114. 3x4	*			10#	个	3
对焊式 90° 弯头	BW Φ 114. 3x2. 2 90°	*			SS304L	个	20
对焊式 45° 弯头	BW Φ 203x3 45°	*			SS304	个	3
双头螺纹短节	PN63 1/2"NPTM (L=0. 3m)	*	两端螺纹		SS304L	个	10
活接管	1/2"NPTM-3000# L=100mm	*	两端 1/2"NPTM 的活接头		SS304	个	7
异径螺纹接头	PN63 3/4"NPTM-1/2"NPTF	*	3/4"端 外螺纹, 1/2"端内 螺纹		SS304	个	25
转换接头 (大小头)	G1/2" (M) -G3/4" (M)	*	两端外螺 纹	RG 端 口, RG 垫片 和 BP 阳螺 纹端	SS304	个	7
补芯接头	DN15 (F) *DN20 (M)	*			镀锌	个	16
内螺纹管接头	G1" (F)	*			镀锌	个	12
双头螺纹短节	PN63 1/2"NPTM (L=0. 3m)	*	两端外螺 纹		304L	个	3
同心异径管 (壁厚可以大于要求的壁厚)	BW Φ 114. 3x2. 2-Φ 273x2. 2	*			304L	个	2

同心异径管（壁厚可以大于要求的壁厚）	BW Φ 114. 3x2. 2-Φ 273x2. 2	*			316L	个	1
对焊弯通	BW Φ 114. 3x2. 2	*			304L	个	4
对焊弯通	BW Φ 114. 3x2. 2	*			316L	个	2
异径内螺纹管接头	G3/4" (F)-3/4NPT (F)	*	两端内螺纹		镀锌	个	8
异径内螺纹管接头	G3/4" (F)-G1/2" (F)	*	两端内螺纹		镀锌	个	70
垫片	Φ 18/8 δ =2	*			PTFE	个	20
垫片	Φ 22/14 δ =1. 5	*			增强柔性石墨	个	20
垫片	Φ 43/30 δ =1. 5	*			增强柔性石墨	个	20
垫片	Φ 43/30 δ =1. 5	*			增强柔性石墨	个	20
合计							
管道螺纹接头	PN63 1/2"NPTM L=100mm	*	两端外螺纹		SS304	个	35
螺栓	M20*110	*				套	5
防水密封接头	1/2NPTM	*			聚氯乙烯 PVC	个	24
防水密封接头	3/4NPTM	*			聚氯乙烯 PVC	个	15
防水密封接头	G1" (M)	*			聚氯乙烯 PVC	个	16
防水密封接头	G1/2" (M)	*			聚氯乙烯 PVC	个	100
防水密封接头	M20*1. 5 (M)	*			聚氯乙烯 PVC	个	20
防水密封接头	PG13. 5 (M)	*			聚氯乙烯 PVC	个	4
防水密封接头	R1/2" (M)	*			聚氯乙烯 PVC	个	12
单头螺纹短节	G1/2" (M)-A 70mm	*			304	个	20
单头螺纹短节	G3/4" (M)-A 70mm	*			304	个	8