


4-材料: PU 硬度90±5 (JIS K 7215a A型) /透明黄

SUS 303

E槽细节	GB896-86					
	槽径 d_2		槽宽 m		轴径 d_n	
	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	
	E3	3	+0.06 -0.00	0.7	+0.14 -0.00	> 3.5-4
	E3.5	3.5				> 4-5
	E4	4		> 5-6		
	E5	5	+0.075 -0.00	0.9		> 6-7
	E6	6		1.1		> 7-9
	E8	8	+0.09 -0.00			> 9-10

- 技术要求
- 零件表面无毛刺, 无变形和明显划痕;
 - ①~⑪为主要尺寸;
 - 为注明倒角为C0.2;
 - 未注明尺寸公差按GB/T1804-F;
 - 未注明形状公差按GB/T1184-H;
 - 包PU后PU表面光滑平整, PU不得有脱落、松动现象
 - PU必须耐磨、耐油、耐腐蚀、无金属杂质、不能干扰磁性元器件

						SUS303+PU			浙江维融电子有限公司	
									前模块送钞轮组件	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	WR-8301-000.1.18.1.4	
设计			标准化						WR-8301-000.1.18.1.4	
审核						共	张	第	张	投影视角:
工艺			批准							