

FB10/10 制造泡沫支管

特征

生产出优质的吸气泡沫
重量轻，操作方便
简单而有效的喷雾喷嘴
广泛操作的工作压力范围
远程喷射
适用于所有的低倍数泡沫的液体使用
可以提供截止阀

概述

该 FB10/10 是丘博容易范围里面容易处理的，轻巧的一部分，坚固耐用强大的支管。FB10/10 能够产生高品质的 4500 升/分钟的成品泡沫 30 米的喷射。

一个主要特点是对于消防队员来说，改变泡沫输出喷射的设施，到变量喷雾模式，可以通过操作控制手柄来实现

支管将使用蛋白和基于合成泡沫预混料解决方案。

泡沫的更多信息可查看丘博泡沫图表。

瞬时 2.5 “入口接头配备与可用的替代品标准。

技术规格

在 7 bar 的解决方案要求	445 升/ min
工作压力范围	3.5 至 10.5 巴
泡沫液	P, FP, AFFF, FFFP, AR

泡沫液的消耗

用 3% 的液体	14 升/分钟
用 6% 的液体	27.5 升/分钟
泡沫输出	4540 升/分钟
理论扩张	10: 1

7 巴喷射流长度

大部分容量 21 最大值 25

喷嘴在 10 米的喷射模式 3.5 米宽 x 1 米深，

标准接口 2.5 “瞬时

材质 轻合金

重量 5 公斤

注：性能数据是根据使用设备来定，适当的泡沫液体，在一个干净的水 15° C (59° F) 1 巴的气压。



A 尺寸为 710 厘米（短版）或 867 厘米（标准版）

订购信息

普通喷气机，2.5 “英寸。 耦合	7512901
普通喷气机，2.5 “BSP	7512905

喷雾喷, 2.5 “英寸。 接口 7512902
BSP 喷雾器, 2.5” 7512906
喷雾喷, 2.5 “出师表。接口低压 (4 巴/ 60 PSI) 7512909
喷雾喷, 2.5 “出师表。联轴器, 截止阀 7512911
喷雾喷, 2.5 “出师表。联轴器, 截止阀短版 7512915
喷雾喷, 2.5 “出师表。联轴器, 截止阀
低压 (4 巴 MOD (N) 7512175 NSN: 99-4232772
注: 联轴器客户的选择可单独订购

FB10/10 Foam Making Branchpipes

Features

- Produces excellent aspirated foam
- Light and easy to operate
- Simple yet effective spray jet nozzle
- Wide operating pressure range
- Long range jet
- Suitable for use with all low expansion foam liquids
- Can be supplied with shut-off valve

