

物品 1 加工中心参数：

技术参数

国内包装尺寸	长*宽*高： 4030*2100*2210(mm)
国外包装尺寸	长*宽*高： 4200*2240*2400(mm)
设备重量	2300kg
操作系统	总线控制系统
驱动系统	绝对值伺服
主轴形式	单主轴
主轴功率	9kW*1 单主轴
排钻形式	无
刀库容量	12 位直排刀库
台面尺寸	2860*1260mm
有效加工尺寸	2850*1260*60mm
最高速度	100/100/30m/min
真空抽速	250m³/h
总功率	22.5kW

物品 2 貼標機參數：

技术参数

打包尺寸	4300*2250*1500
气源额定压力（MPa）	0.65MPa
板料长度（mm）	3100mm
板料宽度（mm）	1260mm
板料厚度（mm）	10-25mm
堆料高度（mm）	500/1300mm
承板重量（KG）	3000KG
总功率（KW）	3.7KW
最高速度（m/min）	50/60（X/Y）

物品 3 自動接料機參數：

技术参数

最大加工尺寸（长*宽 mm）	2745*1220
工作台尺寸（mm）	3060*1240
板件长度（mm）	2745
板件宽度（mm）	1220
板件厚度（mm）	10-60
最高速度（m/min）	14
工作气压（MPa）	0.6
总功率（kW）	0.75
外形尺寸（长*宽*高 mm）	3370*1660*942

物品 4 智能机器人开料两机生产线明細，生產線部件明細如下：

原材料仓 14 个料仓（做两层）	1	套
滚筒线 MCN-3014D	1	台
顶升移栽线 MEN-3014D	2	台
皮带线 MBN-3014D	1	台
下料机器人	1	套
机器人底座	1	套
机器人夹具	1	套
安全围栏	1	套
废料皮带机 MWB-01	2	台
滚筒线 MC-3014D	2	台
滚筒加顶升	1	台
顶升移栽线 ME-3014D	1	台
检修楼梯 T1-600	1	套
生产线控制系统定制	1	套
PLC&信息化硬件定制	1	套
核心调试定制	1	套

物品 5 及 6 高速智能封边机(伺服六通道)参数：

技术参数

国内包装尺寸	9719L*1150W*1960H
国外包装尺寸	9772L*1200W*1960H
进给速度	20-26m/min
封边带厚度	0.4-3mm
板料厚度	8-60mm
最小板尺寸(四边封边)	40*300mm
总功率(KW)	33.75
外形尺寸(mm)	9719L*1150W*1960H
吸尘口尺寸及数量	φ125*8
吸尘风量(m3/h)	7240
工作气压(MPa)	0.6

物品 7 高速智能封边机（伺服六通道+ 链条式进出料）参数：

技术参数

国内包装尺寸	11889L*1150W*1960H
国外包装尺寸	11942L*1200W*1960H
进给速度	20-26m/min
封边带厚度	0.4-3mm
板料厚度	8-60mm
最小板尺寸（四边封边）	40*300mm
总功率（KW）	34.95
外形尺寸（mm）	11889L*1150W*1960H
吸尘口尺寸及数量	φ125*10
吸尘风量（m³/h）	8090
工作气压(MPa)	0.6

物品 8 智能柔性窄板封边四机生产线明細，生產線部件明細如下：

皮带线 MB-3014D	5	台	
顶升移栽线 ME-3014D	5	台	
滚筒线 MC-3014D	9	台	
链式缓存 MCB-20	2	台	
进料系统 1MCE-4028FL	1	台	
进料系统 2MCE-4028FLF	1	台	
双排错位站 MCE-8829C	1	台	
90° 转弯皮带机 MBE-1850	1	台	
单排进料滚筒 MCE-4014C	2	台	
长边侧推	2	套	
辅助梁	4	条	
检修楼梯 T1-600	4	套	
加长扫码枪 S-4	1	套	
扫码枪 S-1	1	套	
扫码切换定制	1	套	
生产线控制系统定制	1	套	
PLC&信息化硬件定制	1	套	
核心调试定制	1	套	

物品 9 数控鑽孔中心技術參數：

技不參叙

国内包装尺寸	长*宽*高： 7100*2500*2290 mm
国外包装尺寸	长*宽*高： 7400*2300*2425 mm
毛重量	4200kg
X 轴/A 轴最大速度	140m/min
Y 轴最大速度	90m/min
Z 轴最大速度	50m/min
B 轴最大速度	75m/min
C 轴最大速度	30m/min
刀具数量	上钻： 垂直钻 26 个+水平 12 个； 下钻： 垂直钻 9 个
主轴功率	上主轴： 5.5kW； 下主轴： 3.5kW
工件长度	250 ~ 2800mm
工件宽度	50 ~ 1220mm
工件厚度	9 ~ 60mm
总功率	30.12kW
外形尺寸	7100L*2855W*2190H mm
工作气压	0.6Mpa
吸尘管尺寸	φ200mm*2； φ150mm*1； φ100mm*1
空气消耗量	450L/min
吸尘风量	9540 m³/h
吸尘口风速	30m/s

物品 10 智能数控钻两机生产线明細，生產線部件明細如下：

顶升移栽线 ME-3014D	10	台	
皮带线 MB-3014D	6	台	
无动力滚筒线 MCS-1406	8	台	
自动清洁毛刷机 MCS01A	1	台	
检修楼梯 T1-600	1	套	
分拣口显示屏	4	台	
分拣系统定制	1	套	
PLC&信息化硬件定制	1	套	
生产线控制系统定制	1	套	
核心调试定制	1	套	

物品 11 加工中心參數：

1. 设备尺寸：4500mmL*3350mmW*2415Hmm
2. 机器功率：29.4 KW
3. 加工速度：X 轴：80（m/min）；Y 轴：80（m/min）；Z 轴：30（m/min）
4. 占地面积：4500mmL*3350mmW

物品 12 貼標機參數：

1. 设备尺寸：4945*3340*1800
2. 机器功率：3.7KW
3. 加工速度：50/60（X/Y）m/min
4. 占地面积：4945*3340

物品 13 自動接料機參數：

1. 设备尺寸：3480mm*2525mm*926mm
2. 机器功率：1.5KW
3. 加工速度：19m/min
4. 占地面积：3480mm*2525mm

物品 14 高速智能封边机參數：

1. 设备尺寸：11889mmL*1150mmW*1960mmH
2. 机器功率：34.95KW
3. 加工速度：20-26m/min
4. 占地面积：11889mmL*1150mm

物品 15 封邊機參數：

1. 设备尺寸：10291mmL*990mmW*1822mmH
2. 机器功率：62.37KW
3. 加工速度：8m/min
4. 占地面积：10291mmL*990mmW

物品 16 數控鑽孔中心參數：

1. 设备尺寸：6040mmL*2855mmW*2190mmH
2. 机器功率：28.22KW
3. 加工速度：X 轴/A 轴最大速度:140m/min;Y 轴最大速度:90m/min;Z 轴最大速度:50m/min;B 轴最大速度:75m/min;C 轴最大速度:30m/min
4. 占地面积：6040mmL*2855mm

物品 17 曲线封边机参数：

技术参数 /Technical parameter					
电源电压	总功率	气源气压	热熔胶种类	胶锅温度	胶锅容量
AC220V 50HZ	3.5kW	0.5-0.7Mpa	PUR/EVA	110°C -210°C	2600ml
机头旋转 角度	封边速度	封边带宽度	封边带厚度	包装尺寸	重量
0°/+16°/-16° /出厂位置	0-20cm/s	14-70mm	通常0.5-3mm (与封边带材 质有关)	138*100* 133 (长*宽 *高cm)	280kg (半木箱)

- 1. 设备尺寸：1380mmL*1000mmW*1330mmH
- 2. 机器功率：3.5KW
- 3. 加工速度：0-20cm/s
- 4. 占地面积：1380mmL*1000mm

物品 18 曲线修边机参数：

技术参数 /Technical parameter					
电源电压	总功率	气源气压	封边带厚度	修边板材高度	
AC220V 50HZ	1.7kW	0.6-0.8Mpa	通常0.4-3mm (与封边带材 质有关)	<14mm单面修边，14-70mm 上下双修（与修边刀有关）	
修边速度	外接吸尘	包装尺寸	重量	修边材料种类	适用板材
0-24cm/s	吸尘口Φ150， 风量 9800m³/h	122*108 *127 (长*宽 *高cm)	208kg (半木箱)	PVC\木皮\三 聚氰胺\塑料 等材料	集成板\亚克力 板\刨花板\细工 木板\密度板等

- 1. 设备尺寸：1220mmL*1080mmW*1270mmH
- 2. 机器功率：1.7KW
- 3. 加工速度：0-24cm/s
- 4. 占地面积：1220mmL*1080mm

物品 19-23 要求：

无动力滚筒线	3000*600*300 (±30) 主梁规格: 80*40*2 滚筒直径: $\phi 60$ 滚筒壁厚: 1.5 内轴规格: $\phi 12$ 载重 kg/m: 600kg 每米 5 条滚筒 配 40*40 矩形管支脚
1 吨滚筒升降机	2800*600*300-1150 最低高度: 300mm 最高高度: 1250mm 承载重量: 1000kg 电机功率: 1.5kw 液压系统: 双向液压阀 脚踏开关控制升降
轨道游移车	2800*600*300 主梁规格: 40*80*2.5 滚筒直径: $\phi 76$ 滚筒壁厚: 2.0 内轴规格: $\phi 15$ 载重 kg/m: 1000kg 带刹车
活动挡板	510*80 配支耳
地轨	30*10mm