



技术要求

- 1、未注尺寸公差按GB/T1804-m。
- 2、冷凝器邦迪管内表面杂质含量应小于200mg/m，残留水份小于50mg/m<sup>2</sup>
- 3、冷凝管冲入2MPa氮气下不泄漏
- 4、冷凝管两端口应有堵头严密封塞，冲入大于大气压的干燥氮气保压。
- 5、表面电泳涂漆（黑色）

|    |    |    |       |    |     |                  |  |    |    |            |                  |
|----|----|----|-------|----|-----|------------------|--|----|----|------------|------------------|
|    |    |    |       |    |     | 丝管式              |  |    |    | 宁波罗特电器有限公司 |                  |
|    |    |    |       |    |     | 物料代码             |  |    |    |            |                  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | 版次               |  | A2 |    |            |                  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     | 阶段标记             |  | 重量 | 比例 |            |                  |
|    |    |    |       |    |     |                  |  |    |    |            |                  |
| 审核 |    |    |       |    |     |                  |  |    |    |            |                  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     | 共    张    第    张 |  |    |    |            | RTS-220L-1.4-2.x |