

上海大众新朗逸系列 1.4TSI（EA211）车型保养表格

维修站代号：743                      委托单号：                      车 牌 号：                      发动机号：                     

底 盘 号：                      行驶里程：                      送修日期：                      交车日期：                     

5000	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000	120000	130000	140000	150000	160000	170000	180000	190000	200000	210000	220000	230000	240000
A	B	C	D	C	B	E	B	C	D	C	B	E	B	C	D	C	B	E	B	C	D	C	B	E

序 号	保 养 内 容	保 养 类 型					保养检查情况		
		A 5000 公里 首次 保养	B 每 10000 公里 常规 保养	C 每 20000 公里 常规 保养	D 每 30000 公里 常规 保养	E 每 60000 公里 常规 保养	正常	不正常	已调整
1	车身内外照明电器，用电设备检查功能： (1)组合仪表指示灯，阅读灯，时钟，点烟器，喇叭，电动摇窗机，电动外后视镜，暖风空调系统，收音机，车门照明灯，脚部空间照明灯 (2)近光灯，弯道行车灯，辅助行车灯，远光灯，前雾灯，转向灯，警示灯 (3)驻车灯，后雾灯，制动灯，倒车灯，车牌灯，行李箱照明灯	●	●	●	●	●			
2	安全气囊和安全带：目测外表是否受损，并检查安全带功能	●	●	●	●	●			
3	多功能方向盘：检查各按键的功能	●	●	●	●	●			
4	手制动器：检查功能	●	●	●	●	●			
5	自诊断：用专用 VAS 诊断设备读取各系统控制器内的故障存储信息	●	●	●	●	●			
6	燃油喷嘴检查：用专用 VAS 诊断设备读取发动机测量值（IDE03953），标准数值为：0.8 至 1.2（超差时请按规定更换或清洗）	●	●	●	●	●			
7	保养周期显示器：复位		●	●	●	●			
8	活动天窗：检查功能、清洁导轨，如有必要涂敷专用油脂	●	●	●	●	●			
9	活动天窗排水功能：检查，必要时清洁			●		●			
10	前大灯：检查灯光照射位置，必要时调整	●	●	●	●	●			
11	前风窗玻璃落水槽排水孔：清洁	●	●	●	●	●			
12	雨刮器 / 清洗装置：检查雨刮片，必要时更换；检查清洗装置功能，必要时加注清洗液	●	●	●	●	●			
13	灰尘及花粉过滤器：清洁罩壳和滤芯		●		●				
14	灰尘及花粉过滤器：清洁罩壳并更换滤芯（行驶里程较少的车辆建议每 12 个月更换）			●		●			
15	发动机舱：检查燃油管路、真空管路、电气线路、制动管路是否存在干涉或损坏，必要时调整	●	●	●	●	●			
16	冷却系统：检查冷却液冰点数值 ____℃，检查系统是否泄漏，必要时补充原装冷却液（标准值：-35℃，极寒地区可低于 -35℃。请使用折射计 T10007A 检测冷却液冰点数值）	●	●	●	●	●			
17	蓄电池：使用专用检测仪检测蓄电池状况，检查正、负极连接状态	●	●	●	●	●			
18	空气滤清器：清洁罩壳和滤芯	●	●		●				
19	空气滤清器：清洁罩壳并更换滤芯（行驶里程较少的车辆建议每 24 个月更换）			●		●			
20	火花塞：更换			●		●			
21	发动机燃烧室和进气道：用内窥镜检查，必要时使用上海大众专用汽油清净剂			●		●			
22	楔形皮带：检查（首次 30000 公里），必要时更换；每 100000 公里更换		●	●	●	●			
23	正时齿形皮带：检查（首次 90000 公里），必要时更换			●		●			
24	正时齿形皮带张紧轮：检查（首次 90000 公里），必要时更换				●	●			
25	水泵齿形皮带：检查（首次 90000 公里），必要时更换				●	●			
26	发动机机油及机油滤清器：更换（行驶里程较少的车辆建议每 12 个月更换） （注：如拆卸油底壳放油螺栓，必须按照要求更换正确状态的螺栓和垫片） 选择机油类型：      □ 专用机油      □ 优选机油      □ 高端机油      □ 尊选机油	●	●	●	●	●			
27	手动变速箱：检查变速箱齿轮油液位，必要时进行添加或更换					●			
28	变速箱 / 传动轴护套：检查有无渗漏和损坏，连接是否牢固		●	●	●	●			
29	转向横拉杆 / 稳定杆 / 连接杆：检查是否有间隙，连接是否牢固	●	●	●	●	●			
30	车身底部：检查燃油管，制动液管是否干涉以及底部保护层是否损坏，排气管是否泄漏，固定是否牢靠	●	●	●	●	●			
31	燃油滤清器：更换					●			
32	底盘螺栓：检查并按规定扭矩紧固	●	●	●	●	●			
33	制动系统：检查制动液管路、制动系统零部件是否泄漏，检查制动液液面，必要时补充	●	●	●	●	●			
34	制动盘及制动摩擦片：检查厚度及磨损情况，必要时更换（首次检查在 30000 公里）		●	●	●	●			
35	轮胎 / 轮毂（包括备胎）：检查轮胎磨损情况，必要时进行轮胎换位，同时校正轮胎气压（若配备胎压报警功能，在校正轮胎气压后，必须进行标定）	●	●	●	●	●			
36	车轮固定螺栓：检查并按规定扭矩紧固	●	●	●	●	●			
37	车门限位器，固定销，门锁，发动机盖 / 行李箱盖铰链和锁扣：检查功能并润滑		●	●	●	●			
38	空调系统冷凝排水：检查，必要时清洁		●	●	●	●			
39	尾气排放：检测			●		●			
40	试车：性能检查	●	●	●	●	●			
41	制动液：更换（每 24 个月或每 50000 公里，以先到者为准）	特 殊 项 目							
42	TSI 发动机燃油系统清洁：请使用上海大众专用汽油清净剂进行维护 （使用方法请参照汽油清净剂的使用说明）	建 议 项 目							

说明：1）本表格的保养内容适用于上海大众生产的新朗逸（New Lavida）、朗行（Gran Lavida）、朗逸（Cross Lavida）配备 1.4TSI CST（EA211）发动机的车型。保养项目需根据车型的不同配置进行选择。  
2）本表格的保养内容和周期是根据汽车在正常行驶情况下制定的。对于使用条件比较恶劣的车辆，特别是经常停车 / 起动以及常在低温情况下使用的车辆，应经常检查机油液面，并建议每 5000 公里更换机油和机油滤清器。  
3）在灰尘较大环境里行驶的车辆，应缩短空气滤清器滤芯、空调系统花粉过滤器和活动天窗的保养间隔（如每 5000 公里更换）。注：花粉过滤器滤芯脏污将影响空调制冷效果，空气滤清器滤芯脏污可能导致涡轮增压器损坏，请注意检查并及时更换。  
4）每次保养时请在保养表上部的里程表相应的空格位置内打勾，并请根据里程表中不同里程下方建议的保养类型（A、B、C、D、E）正确地选择保养项目。  
5）本表格的保养内容将根据车辆技术状态变化进行调整，请以最新版本为准。

检修工签字（日期）：                      检验员签字（日期）：                      客户签字（日期）：