

80

30

显示代码	显示内容	显示代码	显示内容	显示代码	显示内容
00010000	当前正向有功总电量	00030000	当前正向无功总电量	00020400	当前反向有功谷电量
00010200	当前正向有功峰电量	00020000	当前反向有功总电量	00040000	当前反向无功总电量
00010300	当前正向有功平电量	00020200	当前反向有功峰电量	02060000	当前总功率因数
00010400	当前正向有功谷电量	00020300	当前反向有功平电量	逆相序	液晶屏“逆相序”闪烁
Ia、Ib、Ic 分别对于 A、B、C 相电流。某相失流时，该相对应的字符闪烁；Ua、Ub、Uc 分别对于A、B、C 相电压，某相失压时，该相对应的字符闪烁；三相三线表不显示 Ub					

## 技术要求

- 1、标签纸尺寸需保证，公差为 $\pm 0.5\text{mm}$ ；
- 2、标签纸材料为合成纸，正面为白底，背面刷胶，正面打印的内容不易擦除，具备可防水性能；
- 3、要求胶水粘性好，粘贴以后不易掉落；

						不干胶合成纸			宁波三星医疗电气股份有限公司
标记	处数	更改文件号	签名	日期		阶段标记	重量	比例	标签纸 80mmx30mm 合成纸 黄石
设计	章云	2016-1-6	标准	张菊英					
审核	李霞		审定	章跃平		S		1:1	SX8.867.000133 27392300086
工艺			批准			共 张	第 张		

设计编号

旧版图总号

新版图总号

签字

日期