

上海大众途观系列 1.8TSI/2.0TSI (EA888) 车型保养表格

维修站代号: 743 _____ 委托单号: _____ 车 牌 号: _____ 发动机号: _____
底 盘 号: _____ 行驶里程: _____ 送修日期: _____ 交车日期: _____

5000	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000	120000	130000	140000	150000	160000	170000	180000	190000	200000	210000	220000	230000	240000
A	B	C	D	C	B	E	B	C	D	C	B	E	B	C	D	C	B	E	B	C	D	C	B	E

序号	保 养 内 容	保 养 类 型					保 养 检 查 情 况		
		A 5000 公里 首次 保养	B 每 10000 公里 常规 保养	C 每 20000 公里 常规 保养	D 每 30000 公里 常规 保养	E 每 60000 公里 常规 保养	正常	不正常	已调整
1	车身内外照明电器, 用电设备检查功能: (1) 组合仪表指示灯, 阅读灯, 时钟, 手套箱照明灯, 点烟器, 喇叭, 电动摇窗机, 电动外后视镜, 暖风空调系统, 收音机, 上车照明灯, 车门开门器照明灯, 脚部空间照明灯 (2) 近光灯, 弯道行车灯, 辅助行车灯, 远光灯, 前雾灯, 转向灯, 警示灯 (3) 驻车灯, 后雾灯, 制动灯, 倒车灯, 车牌灯, 行李箱照明灯	●	●	●	●	●			
2	安全气囊和安全带: 目测外表是否受损, 并检查安全带功能	●	●	●	●	●			
3	多功能方向盘: 检查各按键的功能	●	●	●	●	●			
4	电子驻车制动器: 检查功能	●	●	●	●	●			
5	自诊断: 用专用 VAS 诊断设备读取各系统控制器内的故障存储信息	●	●	●	●	●			
6	燃油喷嘴检查: 用专用 VAS 诊断设备读取发动机控制器数据块第 32 组第 2 显示区, 标准数值为: -21% 至 15% (超差时请按规定更换或清洗)	●	●	●	●	●			
7	保养周期显示器: 复位		●	●	●	●			
8	活动天窗: 检查功能、清洁导轨, 涂敷专用油脂		●	●	●	●			
9	活动天窗排水功能: 检查, 必要时清洁			●	●	●			
10	前大灯: 检查灯光照射位置, 必要时调整 (如果配备大灯清洗装置, 请检查其功能)	●	●	●	●	●			
11	前风窗玻璃落水槽排水孔: 清洁	●	●	●	●	●			
12	雨刮器/清洗装置: 检查雨刮片, 必要时更换; 检查清洗装置功能, 必要时调整并加注清洗液	●	●	●	●	●			
13	灰尘及花粉过滤器: 清洁罩壳和滤芯	●	●	●	●	●			
14	灰尘及花粉过滤器: 清洁罩壳并更换滤芯 (行驶里程较少的车辆建议每 12 个月更换)			●	●	●			
15	发动机舱: 检查燃油管路、真空管路、电气线路、制动管路、ATF 油冷器管路是否存在干涉或损坏, 必要时调整	●	●	●	●	●			
16	冷却系统: 检查冷却液冰点数值____℃, 检查系统是否泄漏, 必要时补充原装冷却液 (标准值: -35℃, 极寒地区可低于 -35℃。请使用折射计 T10007A 检测冷却液冰点数值)	●	●	●	●	●			
17	蓄电池: 使用专用检测仪检测蓄电池状况, 检查正、负极连接状态	●	●	●	●	●			
18	空气滤清器: 清洁罩壳和滤芯	●	●	●	●	●			
19	空气滤清器: 清洁罩壳并更换滤芯 (行驶里程较少的车辆建议每 24 个月更换)			●	●	●			
20	火花塞: 更换			●	●	●			
21	发动机燃烧室和进气道: 用内窥镜检查, 必要时使用上海大众专用汽油清洗剂			●	●	●			
22	楔形皮带: 检查 (首次 30000 公里), 必要时更换; 每 100000 公里更换		●	●	●	●			
23	发动机机油及机油滤清器: 更换 (行驶里程较少的车辆建议每 12 个月更换) (注: 如拆卸油底壳放油螺栓, 必须按照要求更换正确状态的螺栓和垫片) 选择机油类型: <input type="checkbox"/> 专用机油 <input type="checkbox"/> 优选机油 <input type="checkbox"/> 高端机油 <input type="checkbox"/> 尊选机油	●	●	●	●	●			
24	手动变速箱: 检查变速箱齿轮油液位, 必要时补充或更换					●			
25	自动变速箱: 更换 ATF 油					●			
26	变速箱/传动轴护套/角变速箱*/四驱传动轴*: 检查有无渗漏和损坏, 连接是否牢固		●	●	●	●			
27	转向横拉杆/稳定杆/连接杆: 检查是否有间隙, 连接是否牢固	●	●	●	●	●			
28	角变速箱*: 检查齿轮油液位, 必要时添加			●	●	●			
29	后桥主传动*: 检查齿轮油液位, 必要时添加			●	●	●			
30	HalDEX 耦合器*: 更换机油 (行驶里程较少的车辆建议每 36 个月更换)					●			
31	车身底部: 检查燃油管, 制动液管是否干涉以及底部保护层是否损坏, 排气管是否泄漏, 固定是否牢靠	●	●	●	●	●			
32	燃油滤清器: 更换					●			
33	底盘螺栓: 检查并按规定扭矩紧固	●	●	●	●	●			
34	制动系统: 检查制动液管路、制动系统零部件是否泄漏, 检查制动液液面, 必要时补充	●	●	●	●	●			
35	制动盘及制动摩擦片: 检查厚度及磨损情况, 必要时更换 (首次检查在 30000 公里)		●	●	●	●			
36	轮胎/轮毂 (包括备胎): 检查轮胎磨损情况, 必要时进行轮胎换位, 同时校正轮胎气压 (若配备胎压报警功能, 在校正轮胎气压后, 必须进行标定)	●	●	●	●	●			
37	车轮固定螺栓: 检查并按规定扭矩紧固	●	●	●	●	●			
38	车门限位器, 固定销, 门锁, 发动机盖/行李箱盖铰链和锁扣: 检查功能并润滑		●	●	●	●			
39	空调系统冷凝排水: 检查, 必要时清洁		●	●	●	●			
40	尾气排放: 检测			●	●	●			
41	试车: 性能检查	●	●	●	●	●			
42	制动液: 更换 (每 24 个月或每 50000 公里, 以先到者为准)								特殊项目
43	TSI 发动机燃油系统清洁: 请使用上海大众专用汽油清洗剂进行维护 (使用方法请参照汽油清洗剂的使用说明)								建议项目

说明: 1) 本表格的保养内容适用于上海大众生产的途观 (Tiguan)、全新途观 (New Tiguan) 配备 1.8TSI CEA/2.0TSI CGM (EA888) 发动机的车型。保养项目需根据车型的不同配置进行选择, 带 * 适用于四轮驱动车辆。
2) 本表格的保养内容和周期是根据汽车在正常行驶情况下制定的。对于使用条件比较恶劣的车辆, 特别是经常停车/启动以及常在低温情况下使用的车辆, 应经常检查机油液面, 并建议每 5000 公里更换机油和机油滤清器。
3) 在灰尘较大环境里行驶的车辆, 应缩短空气滤清器滤芯、空调系统花粉过滤器和活动天窗的保养间隔 (如每 5000 公里更换)。注: 花粉过滤器滤芯脏污将影响空调制冷效果, 空气滤清器滤芯脏污可能导致涡轮增压器损坏, 请注意检查并及时更换。
4) 每次保养时请在保养表上部的里程表相应的里程表位置内打勾, 并请根据里程表中不同里程下方建议的空格位置正确地选择保养项目。
5) 本表格的保养内容将根据车辆技术状态变化进行调整, 请以最新版本为准。