RANGE 范围	TOL± 公差 A	B	C	D
L??10	0.05	0.05	0.10	0.15
10<L??50	0.05	0.10	0.20	0.25
50<L??150	0.10	0.15	0.25	0.30
150<L??300	0.15	0.20	0.40	0.60
L>300	0.20	0.30	0.60	0.80
ANG. TOL±	0°~30°	0.2°	30°~60°	0.5°
			60°~90°	1°

NOTE 备注
1) 未标注公差尺寸依照此公差等级;
2) 特殊公差要求依图纸标注公差.

TOL LEVEL 公差等级: B

REV. 版本	POSITION 位置	DESCRIPTION 描述	DRAWING BY 制图	DATE 日期
△				
△1				







技术要求：
1.工作电源：AC 220V/50Hz
2.电机带负载转速： 如表
3.空载低档低压启动：145V
4.电机旋向：顺时针（轴伸端视）
5.绝缘等级：E
6.噪音：无异音
7.保险丝：AUPO A2-F 130°C 2A/250V
8.高压试验：1500V/0.5mA/ I sec
9.马达贴纸贴在去线口上方25mm
10.负载风轮:245x70mm。
11.轴向蹿动0.3-1.2mm；径向跳动小于0.03mm。
12.额定电压220V 50Hz带负载风轮连续运转8000小时以上
13.马达使用过程中不能产生异味

标签

序号	1	2	3	4	5	6
颜色	白	棕	黄	蓝	黑	红
性能	静音档	一档	二档	三档	电容	VCC
扭力	0.024N.m	0.056N.m	0.082N.m	0.187N.m		
转速	400RPM	600RPM	800RPM	1000RPM		
输入功率				<60W		
负载温升	<63K	<63K	<63K	<63K		
噪音	<35dB			<56dB		

ROOMAN
广东锐迈电器有限公司

MODEL 料号	29.13000201	REV. 版本	A/0
TYPE 项目类型		QTY. 用量	1
MATERIAL 材质		SCALE 比例	NTL
FINISHING 表面处理		UNIT 单位	mm
DWG. NO. 图纸编号		SHEET 页数	1/1
PROJECTION 视图投影	A4		

P/N. 名称	AC600马达		
DRAWN 制图	朱然洪	DATE 日期	2016-03-30
CHECKED 审核		DATE 日期	
APPROVED 审批		DATE 日期	
		DATE 日期	