Sunner Best Business Partner

电话：+86 21 51683839 传真：+86 21 52100184
邮箱：components@sunnergroup.com
网址：www.sunnerelectric.com www.sunnergroup.com

桑能版权声明：
[illegible]

未注公差尺寸极限偏差参考值（GB/T 1804-2000）

线性尺寸								
从	0.5	3	6	30	120	400	1000	2000
到	3	6	30	120	400	1000	2000	4000
精密	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	—
中等	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0
粗糙	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	±4.0
最粗	—	±0.5	±1.0	±1.5	±2.5	±4.0	±6.0	±8.0

圆角和倒角				
从	R0.5	R3	R6	R30
到	R3	R6	R30	R120
精密	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0
中等	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0
粗糙	±0.4	±1.0	±2.0	±4.0
最粗	±0.4	±1.0	±2.0	±4.0

角度尺寸					
从	0	10	50	120	400
到	10	50	120	400	—
精密	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'
中等	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'
粗糙	±1°30'	±1°	±30'	±15'	±10'
最粗	±3°	±2°	±1°	±30'	±20'

符号	说明
[2]	产品主要特性要素
○	产品重要能力特性要素
△	产品安全/关键特性标识

序号	修改内容	更改负责人	批准	日期	更改文件编号
△					




84
61
73
接地端子6.3x0.8

扇叶厚度：0.60，最大外径150
中间4个固定方孔尺寸如下




ϕ3.15
13
26
端子6.3x0.8
16
30.55
B2152YJ002A
S02a 140506
220-240V 50/60Hz 2.P.

电机电压：220-240V
50/60Hz
speed:2800-3200RPM


ϕ100
106.5
85
ϕ3.5

镀锌板，厚度0.8

技术要求：

1.未注明事项，依照样品。

2.图纸中零件的未注公差按“中等”等级执行（GB/T1804-2000）

原材料规格：				热处理/表面处理：		产品型号：
设计：高文涛	校对：张新强	审核：张新强	批准：吴明鑫	日期：2015/5/8	重量：Kg	产品名称：风叶电机
桑能国际集团 **SUNNER GROUP**				图幅：A3	绘图比例：1:2 图纸数量：1/1	版本：01.a
						产品编号：**FRQ021500028**