

上汽大众帕萨特系列轿车 1.8/2.0TSI (EA888) 车型保养表格

维修站代号: 743 _____ 委托单号: _____ 车牌号: _____ 发动机号: _____
 底盘号: _____ 行驶里程: _____ 送修日期: _____ 交车日期: _____

5000	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000	120000	130000	140000	150000	160000	170000	180000	190000	200000	210000	220000	230000	240000
A	B	C	D	C	B	E	B	C	D	C	B	E	B	C	D	C	B	E	B	C	D	C	B	E

序号	保养内容	保养类型					保养检查情况		
		A 5000 公里 首次 保养	B 每 10000 公里 常规 保养	C 每 20000 公里 常规 保养	D 每 30000 公里 常规 保养	E 每 60000 公里 常规 保养	正常	不正常	已调整
1	车身内外照明电器, 用电设备检查功能: (1) 组合仪表指示灯, 阅读灯, 化妆镜灯, 时钟, 手套箱照明灯, 点烟器, 喇叭, 电动摇窗机, 电动外后视镜, 暖风空调系统, 收音机, 登车照明灯, 车门开门器照明灯, 脚部空间照明灯, 氛围灯, 迎宾踏板灯 (2) 近光灯, 弯道行车灯, 辅助行车灯, 远光灯, 前雾灯, 转向灯, 警示灯 (3) 驻车灯, 后雾灯, 制动灯, 倒车灯, 车牌灯, 行李箱照明灯	●	●	●	●	●			
2	安全气囊和安全带: 目测外表是否受损, 并检查安全带功能	●	●	●	●	●			
3	多功能方向盘: 检查各按键的功能	●	●	●	●	●			
4	电子驻车制动器: 检查功能	●	●	●	●	●			
5	自诊断: 用专用 VAS 诊断设备读取各系统控制器内的故障存储信息	●	●	●	●	●			
6	燃油喷嘴检查: 用专用 VAS 诊断设备读取发动机测量值, 并与标准数值进行比较 (超差时请按规定更换或清洗)	●	●	●	●	●			
7	保养周期显示器: 复位		●	●	●	●			
8	活动天窗: 检查功能、清洁导轨, 如有必要涂敷专用油脂	●	●	●	●	●			
9	活动天窗排水功能: 检查, 必要时清洁			●	●	●			
10	前大灯: 检查灯光照射位置, 必要时调整 (如果配备大灯清洗装置, 请检查其功能)	●	●	●	●	●			
11	前车窗玻璃落水槽排水孔: 清洁	●	●	●	●	●			
12	雨刮器 / 清洗装置: 检查雨刮片, 必要时更换; 检查清洗装置功能, 必要时调整并加注清洗液	●	●	●	●	●			
13	灰尘及花粉过滤器: 清洁罩壳和滤芯		●	●	●	●			
14	灰尘及花粉过滤器: 清洁罩壳并更换滤芯 (行驶里程较少的车辆建议每 12 个月更换)			●	●	●			
15	发动机舱: 检查燃油管路、真空管路、电气线路、制动管路、变速箱机油冷却器管路是否存在干涉或损坏, 必要时调整	●	●	●	●	●			
16	冷却系统: 检查冷却液冰点数值 ____℃, 检查系统是否泄漏, 必要时补充原装冷却液 (标准值: -35℃, 极寒地区可低于 -35℃。请使用折射计 T10007A 检测冷却液冰点数值)	●	●	●	●	●			
17	蓄电池: 使用专用检测仪检测蓄电池状况, 检查正、负极连接状态	●	●	●	●	●			
18	空气滤清器: 清洁罩壳和滤芯	●	●	●	●	●			
19	空气滤清器: 清洁罩壳并更换滤芯 (行驶里程较少的车辆建议每 24 个月更换)			●	●	●			
20	火花塞: 更换			●	●	●			
21	发动机燃烧室和进气道: 用内窥镜检查, 必要时使用上汽大众专用汽油清洗剂			●	●	●			
22	楔形皮带: 检查 (首次 30000 公里), 必要时更换; 每 100000 公里更换		●	●	●	●			
23	发动机机油及机油滤清器: 更换 (行驶里程较少的车辆建议每 12 个月更换) (注: 如拆卸油底壳放油螺栓, 必须按照要求更换正确状态的螺栓和垫片) 选择机油类型: <input type="checkbox"/> 专用机油 <input type="checkbox"/> 优选机油 <input type="checkbox"/> 高端机油 <input type="checkbox"/> 尊选机油	●	●	●	●	●			
24	自动变速箱: 更换 ATF 油 (适用于装备 6 档自动变速箱 09G 的车型)					●			
25	变速箱齿轮油及齿轮油滤清器: 更换 (适用于装备 6 档双离合变速箱 02E 的车型)					●			
26	变速箱齿轮油: 更换 (适用于装备 7 档双离合变速箱 0DE 的车型)					●			
27	变速箱 / 传动轴护套: 检查有无渗漏和损坏, 连接是否牢固		●	●	●	●			
28	转向横拉杆 / 稳定杆 / 连接杆: 检查是否有间隙, 连接是否牢固	●	●	●	●	●			
29	车身底部: 检查燃油管, 制动液管是否干涉以及底部保护层是否损坏, 排气管是否泄漏, 固定是否牢靠	●	●	●	●	●			
30	底盘螺栓: 检查并按规定扭矩紧固	●	●	●	●	●			
31	制动系统: 检查制动液管路、制动系统零部件是否泄漏, 检查制动液液面, 必要时补充	●	●	●	●	●			
32	制动盘及制动摩擦片: 检查厚度及磨损情况, 必要时更换 (首次检查在 30000 公里)		●	●	●	●			
33	轮胎 / 轮毂 (包括备胎): 检查轮胎磨损情况, 必要时进行轮胎换位, 同时校正轮胎气压 (若配备胎压报警功能, 在校正轮胎气压后, 必须进行标定)	●	●	●	●	●			
34	车轮固定螺栓: 检查并按规定扭矩紧固	●	●	●	●	●			
35	车门限位器, 固定销, 门锁, 发动机盖 / 行李箱盖铰链和锁扣: 检查功能并润滑		●	●	●	●			
36	空调系统冷凝排水: 检查, 必要时清洁		●	●	●	●			
37	尾气排放: 检测		●	●	●	●			
38	试车: 性能检查	●	●	●	●	●			
39	制动液: 更换 (每 24 个月或每 50000 公里, 以先到者为准)								特殊项目
40	TSI 发动机燃油系统清洁: 请使用上汽大众专用汽油清洗剂进行维护 (使用方法请参照汽油清洗剂的使用说明)								建议项目

说明: 1) 本表格的保养内容适用于上汽大众生产的帕萨特系列配备 1.8TSI CEA、DBH/2.0TSI CGM、DBJ (EA888) 发动机的车型。保养项目需根据车型的不同配置进行选择。
 2) 本表格的保养内容和周期是根据汽车在正常行驶情况下制定的。对于使用条件比较恶劣的车辆, 特别是经常停车 / 启动以及常在低温情况下使用的车辆, 应经常检查机油液面, 并建议每 5000 公里更换机油和机油滤清器。
 3) 在灰尘较大环境里行驶的车辆, 应缩短空气滤清器滤芯、空调系统花粉过滤器和活动天窗的保养间隔 (如每 5000 公里更换)。注: 花粉过滤器滤芯脏污将影响空调制冷效果, 空气滤清器滤芯脏污可能导致涡轮增压器损坏, 请注意检查并及时更换。
 4) 每次保养时请在保养表上部的里程表相应的空格位置内打勾, 并请根据里程表中不同里程下方建议的保养类型 (A、B、C、D、E) 正确地选择保养项目。
 5) 本表格的保养内容将根据车辆技术状态变化进行调整, 请以最新版本为准。