



技术要求

1. 表面清洁光亮,无锈斑、裂纹、划伤。
2. 极限压力: 3MPa。
正常工作压力: 0.6MPa。(气压0.6MPa全检)
3. 弯曲测试:
波纹管沿直径60mm圆柱,以约每分钟6次弯曲速度。
弯曲次数>12次,仍满足性能要求。

版本号	更改人	更改内容		日期
宁波北仑利德佛瑞卫浴科技有限公司 Ningbo Beilun LeadFree SanitaryWare Technology Co., Ltd.		名称: 不锈钢波纹管	材料: 不锈钢304	未注公差: 0.5mm-10mm---±0.1 10mm-30mm----±0.2 30mm-120mm---±0.3 120mm-315mm--±0.5
设计		此图纸为宁波北仑利德佛瑞卫浴科技有限公司有限公司所有,未经本公司书面允许不得使用或泄露。 THIS DRAWING DISCLOSES CONFIDENTIAL AND OTHER DATA OF A PROPRIETARY NATURE OWNED BY LEAD FREE AND MAY NOT BE USED OR DISCLOSED TO OTHERS WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF LEADFREE.		
校对		重量	比例	图号: FP16020002
批准		非比例绘图		